

Borgh® Combi-fix RVS A4 lijmanker

Bestektekst

Bevestigen van alle typen spouwisolatie i.c.m. RVS A4 lijmspouwanker speciaal voor dunbedmortel- en lijmgevelsteen.

De spouwverankering en de bevestiging van spouwisolatiemateriaal dient te worden uitgevoerd met Borgh Combi-Fix, Combi-Fix L of Combi-Fix XL spouwankersysteem met geïntegreerde isolatiebevestiging.

De lengte van het lijmspouwanker is afgestemd op de toegepaste spouwbreedte en gevelsteen.

De diameter van het lijmspouwanker: 4 mm.

Maximale dikte plat gedeelte: 2mm

De speciale geometrie van het plat gedeelte zorgt voor een optimale hechting in de lintvoeg.

Lijmspouwankers:

INOX A4 zeewaterbestendig of equivalent:

Treksterkte Rm 680 - 750 N/mm²

Chroomgehalte 18-24%

Pluggen:

Halogeenvrij Polyamide PA6, "Zuglassener Dübelwerkstoff".

Ongevoelig voor veroudering.

Ongevoelig voor spanningsrelaxatie.

Boorvoorschrift:

Bij toepassing in holle baksteen, snelbouwsteen of poreuze baksteen is het gebruik van de Borgh® diamantgeslepen boor voorgeschreven.

De expansie van de plug is afgestemd op toepassing in snelbouwsteen, metselwerk, silicaatsteen en beton.

Aantal toe te passen verankeringen op basis van lastenboek en/of opgave constructeur.

Borgh® B.V./ Borgh® N.V./ Borgh® Industries B.V./ Borgh® Industries BVBA / Borgh® Projects B.V. zijn geregistreerde merken van de Groep Borgh.